



New Berlingo		HDI: 92 BVM5 Talla M	HDI: 92 BVM5 Talla XL	
MOTOR	Tipo	Turbo Diesel - Inyección directa - 16 v		
	Número de cilindros	4		
	Cilindrada (cm³)	1.560		
	Potencia máxima en hp / rpm	92 / 4.000		
	Par máximo en Nm /rpm	230 / 1.500		
	Nivel emisiones	Euro 5		
TRANSMISIÓN	Caja de cambios	Manual		
	Número de velocidades	5		
DIRECCIÓN	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador		
	Diámetro de giro (m)	10,85	11,45	
SUSPENSIÓN	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos		
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.		
FRENOS	ABS	Serie		
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros		
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio		
	Freno de estacionamiento	Asegurado por los discos de frenos traseros. Sistema manual: Por palanca y cables actuando sobre los frenos traseros. Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor		
NEUMÁTICOS		205/60 R16		
Nº PLAZAS		3		
COMBUSTIBLE	Combustible	Diésel		
	Capacidad del estanque (litros)	53		
PERFORMANCE	De 0 a 400 m	18,5	18,6	
	De 0 a 1000 m	34,5	34,8	
	De 0 a 100 km/h	12,4	12,8	
	Velocidad máxima (km/h)	165		
CONSUMOS Y EMISIONES	Urbano (km/l)	17,0	16,9	
	Extraurbano (km/l)	20,0	20,2	
	Mixto (km/l)	18,8	18,8	
	Emisiones de CO2 (mg/km)	140,0		
	Emisiones de NOx (mg/km)	22,9		
	DIMENSIONES	Dimensiones exteriores(mm)		
		Longitud	4.403	4.753
Voladizo delantero		892		
Distancia entre ejes		2.785	2.975	
Voladizo trasero		726	886	
Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados		1848 / 1921 / 2107		
Via delantera		1548 a 1563	1.553	
Via trasera		1568 a 1577	1549 a 1568	
Altura mín. - Máx. (en Orden de Marcha)		1796 - 1825	1812 - 1820	
Dimensiones de la zona de carga (mm)				
Altura mín. - Máx.		1200 - 1270		
Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso ®)		3.090	3.440	
Anchura entre pasos de rueda		1.229		
Anchura Máxima		1.630		
Dimensiones de las puertas traseras (mm)				
Anchura de apertura Máxima		1.241		
Altura de apertura Máxima		1.196		
Dimensiones de la puerta lateral (mm)				
Anchura mín. - Máx. útil de apertura		641 - 675		
Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior		1.072		
Volúmenes zona de carga (m³)				
Volumen útil (con Cabina Extenso ®)		3,8	4,4	
MASAS (en kg)		Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.320	1.416
		Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada	2.370	
		Carga útil mín. [1] con carga útil ampliada	1.050	954
		Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada	1.200	
	Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada	1.400		
	Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada	1.000	950	
	Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada	690	740	
	Carga vertical punto acoplamiento	74		
EQUIPAMIENTO	2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie		
	6 anillas en zona de carga para sujeción de la carga	Serie		
	Airbag delantero conductor	Serie		
	Airbag delantero pasajero	Serie		
	Aire acondicionado	Serie		
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie		
	Ayuda al estacionamiento trasero	Serie		
	Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie		
	Cabina Extenso ®: Panel separación de carga modular con trampilla para objetos			
	largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible	Serie		
	(apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil			
	Elevalunas eléctricos en fila 1	Serie		
	Freno de estacionamiento eléctrico	Serie		
	Llanta 16" - Embellecedor centro de rueda	Serie		
	Neblineros	Serie		
	Panel de separación de carga	Serie		
	Puerta deslizante de chapa lateral derecha	Serie		
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie		
	Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie		
	Regulador/Limitador de velocidad	Serie		
	Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie		
	Rueda de repuesto homogénea	Serie		
	Suelo TPO en fila 1 y zona de carga	Serie		

